

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOGIC

Aplicable a unitats de ventilació residencials (RVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

a) Marca	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Model	CA/LINE-10	CA/LINE-12	CA/LINE-15	CA/LINE-16	CA/LINE-20	CA/LINE-25
c) Consum d'energia específic (CEE) clima temperat (kWh/(m².a))	-23.7	-24.2	-24.8	-25	-24	-24.1
c) Consum d'energia específic (CEE) clima fred (kWh/(m².a))	-50.8	-51.2	-51.8	-52.1	-51	-51.2
c) Consum d'energia específic (CEE) clima càlid (kWh/(m².a))	-8.2	-8.7	-9.3	-9.5	-8.5	-8.6
c) Classe CEE	C	C	C	C	C	C
d) Tipologia	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU
e) Tipologia accionament	Diverses velocitats	Diverses velocitats	Diverses velocitats	Diverses velocitats	Diverses velocitats	Diverses velocitats
f) Tipologia recuperador	Cap	Cap	Cap	Cap	Cap	Cap
g) Eficiència tèrmica del recuperador (%)						
h) Cabal màxim (m³/h)	210	259	381	408	857	922
i) Potència elèctrica d'entrada de l'accionament del ventilador a cabal màxim (W)	41	46	58	57	158	164
j) Nivell de potència acústica (LWA) (dBA)	61	63	63	63	69	69
k) Cabal de referència (m³/s)	0.041	0.05	0.074	0.079	0.167	0.179
l) Diferència de pressió de referència (Pa)	208	198	210	226	295	295
m) Potència d'entrada específica (W/m³/h)	0.28	0.25	0.22	0.2	0.26	0.26
n) Factor de control	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Tipologia de control	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local
o) Índex de fuites internes màximes (%)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
o) Índex de fuites externes màximes (%)	3.2	2.7	1.8	1.7	0.8	0.7
p) Índex de mescla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Ubicació i descripció de senyal visual d'avís del filtre	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
r) Instruccions per a instal·lació de reixetes regulades	Veure manual	Veure manual	Veure manual	Veure manual	Veure manual	Veure manual
s) Pàgina web	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Sensibilitat del flux d'aire a variacions de pressió a +20 Pa i -20 Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Estanquitat a l'aire interior/exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima temperat (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima càlid (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima fred (kWh/a)	200	200	100	100	200	200
w) Estalvi anual en calefacció (AHS) clima temperat (kWh/a)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
w) Estalvi anual en calefacció (AHS) clima càlid (kWh/a)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
w) Estalvi anual en calefacció (AHS) clima fred (kWh/a)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Compliment ErP	2018	2018	2018	2018	2018	2018