

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició	[m³/h]	Cabal	ηe [%]	Rendiment
EC	Categoria eficiència	[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total	N	Grau eficiència
VSD	Variador de velocitat	[RPM]	Velocitat	[kW]	Potència elèctrica
SR	Relació específica				

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HFWECE-56-4M-1.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	55.2	65.0	1.177	9218	190	1455
HFWECE-63-4M-1.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	82.6	92.7	1.094	10618	207	1455
HFWECE-63-4T-3 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	67.7	74.2	2.365	14918	276	1435
HFWECE-71-4M-1.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	73.7	83.2	1.234	12345	203	1455
HFWECE-71-4T-3 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	76.0	82.9	2.218	17046	273	1435
HFWECE-80-4T-3 IE5	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	53.0	59.8	2.262	16953	242	1435
HFWECE-80-4T-5.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	68.5	72.9	3.787	22311	337	1450
HFWECE-80-6T-5.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	70.0	77.0	2.181	20446	207	950
HFWECE-90-4T-5.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	72.8	77.2	3.822	25110	322	1450
HFWECE-90-6T-3 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	71.8	80.3	1.551	19433	163	950
HFWECE-90-6T-5.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	70.2	76.6	2.461	23835	209	950
HFWECE-100-6T-5.5 IE5	B	Total	VSD incorporat al ventilador	1.00	69.1	75.7	2.329	24646	184	950