

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició	[m³/h]	Cabal	ηe [%]	Rendiment
EC	Categoria eficiència	[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total	N	Grau eficiència
VSD	Variador de velocitat	[RPM]	Velocitat	[kW]	Potència elèctrica
SR	Relació específica				

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT/EC-100			Exclòs ErP. Pe < 125 W							
NEOSILENT/EC-125			Exclòs ErP. Pe < 125 W							
NEOSILENT/EC-150			Exclòs ErP. Pe < 125 W							
NEOSILENT/EC-160			Exclòs ErP. Pe < 125 W							
NEOSILENT/EC-200			Exclòs ErP. Pe < 125 W							
NEOSILENT/EC-250	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	29.4	40.6	0.168	682	262	2870
NEOSILENT/EC-315	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	39.6	49.4	0.283	1241	325	2825