

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

|                     |                                                |                                               |                                                          |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| b) Modell           | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ              | g) Nennvolumenstrom                            | k) Außenennendruck                            | o1) Max. interne Leckagerate                             | r) Schalldruckpegel                |
| d) Antrieb          | h) Effektive Eingangsstromstärke               | l) Interner Lastverlust Ventilatoren          | o2) Max. externe Leckagerate                             | r) Schalldruckpegel                |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint                                      | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten     | p) Energetische Leistung der Filter                      |                                    |

| b)                         | c)         | d)                                         | e)     | f) | g)    | h)    | i)    | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)       | q)       | r)  | ERP  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|----|-------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----------|----------|-----|------|
|                            |            |                                            |        | %  | m³/s  | kV    | Wm³/s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |          |          | dBA |      |
| CJLINE-1131-4T-F-400       | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 0.323 | 0.217 | 230   | 1.30 | 215 |    |    | 32.1 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 65  | 2018 |
| CJLINE-1235-4T-F-400       | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 0.472 | 0.308 | 230   | 1.60 | 258 |    |    | 39.6 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 72  | 2018 |
| CJLINE-1640-4T-F-400       | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 0.703 | 0.520 | 230   | 1.80 | 376 |    |    | 50.9 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 77  | 2018 |
| CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 1.431 | 1.581 | 230   | 2.80 | 529 |    |    | 47.9 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 90  | 2018 |
| CJLINE-1845-4T-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 1.020 | 0.604 | 230   | 2.00 | 490 |    |    | 82.7 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 81  | 2018 |
| CJLINE-1845-6T-F-400       | NRVU / UVU | Variable Drehzahl                          | Kein/e |    | 0.788 | 0.318 | 230   | 1.60 | 170 |    |    | 42.0 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 73  | 2018 |
| CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 2.219 | 3.205 | 230   | 2.80 | 711 |    |    | 49.2 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 96  | 2018 |
| CJLINE-1856-6T-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 1.273 | 0.752 | 230   | 1.60 | 303 |    |    | 51.3 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 78  | 2018 |
| CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3 | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 3.650 | 5.932 | 230   | 3.60 | 886 |    |    | 54.5 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 99  | 2018 |
| CJLINE-2063-6T-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 1.596 | 0.847 | 230   | 1.60 | 344 |    |    | 64.8 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 81  | 2018 |
| CJLINE-2271-6T-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 2.096 | 1.345 | 230   | 2.00 | 467 |    |    | 72.8 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 85  | 2018 |
| CJLINE-2880-6T-F-400 IE3   | NRVU / UVU | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | Kein/e |    | 3.171 | 2.655 | 230   | 2.50 | 626 |    |    | 74.7 | 2.4 |     | Entfällt | Entfällt | 87  | 2018 |