ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	**[m³/h]**	Volumenstrom	**ηe [%]**	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	**[Pa]**	Statischer Druck / Gesamtdruck	**N**	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	**[RPM]**	Geschwindigkeit	**[kw]**	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-325-2T	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-426-2T	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-527-2T	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-528-2T IE3	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-531-2T IE3	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-540-2T-3 IE3	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									
CMAT-545-2T-4 IE3	Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen									