

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie
EC	Effizienzklasse
VSD	Frequenzumrichter (VSD)
SR	Spezifisches Verhältnis

[m³/h]	Volumenstrom
[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck
[RPM]	Geschwindigkeit

ηe [%]	Wirkungsgrad
N	Wirkungsgrad
[kw]	Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-25-4M/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-31-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-31-4M/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-35-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-35-4M/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-40-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-45-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-50-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-56-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
HCDF-56-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					