

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie
EC	Effizienzklasse
VSD	Frequenzumrichter (VSD)
SR	Spezifisches Verhältnis

[m³/h]	Volumenstrom
[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck
[RPM]	Geschwindigkeit

ηe [%]	Wirkungsgrad
N	Wirkungsgrad
[kW]	Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCH/SEC-63-4T-1.5/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-63-4T-2/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-63-4T-3/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-63-4T-4/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-71-4T-1.5/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-71-4T-2/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-71-4T-3/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-71-4T-4/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-80-4T-3/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-80-4T-4/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
HCH/SEC-80-4T-5.5/90					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					