

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außeninnenndruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegel
d) Antrieb	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	r) Schalldruckpegel
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	r) Schalldruckpegel

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE/EC-1131-4M-0.33 IE5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.323	0.157	230	1.30	212			53.1	1.1		Entfällt	Siehe Anleitung	65	2018
CJLINE/EC-1235-4M-0.33 IE5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.472	0.222	230	1.60	262			54.3	1.1		Entfällt	Siehe Anleitung	72	2018
CJLINE/EC-1640-4M-0.75 IE5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.030	0.479	230	1.80	377			58.1	1.3		Entfällt	Siehe Anleitung	77	2018
CJLINE/EC-1845-4M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.020	0.584	230	2.00	494			51.6	1.3		Entfällt	Siehe Anleitung	81	2018
CJLINE/EC-1856-6M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.273	0.699	230	1.60	303			48.4	1.3		Entfällt	Siehe Anleitung	78	2018