

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC
EC
VSD
SR

Messkategorie
Effizienzklasse
Frequenzumrichter (VSD)
Spezifisches Verhältnis

[m³/h]
[Pa]
[RPM]

Volumenstrom
Statischer Druck / Gesamtdruck
Geschwindigkeit

ηe [%]
N
[kW]

Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPN/ATEX-1445-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-2/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-3/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-4/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-5.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-2063-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1445-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-2/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-3/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-4/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-5.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-2063-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1445-4T/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-2/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1650-4T-3/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-4/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-1856-4T-5.5/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CBPN/ATEX-2063-4T/3G Ex n					ErP: Ausgenommen: ATEX					