INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJMP-820-4T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.4	VSD no necesario	C	Estático	60.8	0.140	719	290	Sí	No	No	No	0.00	1350	1.00
CJMP-922-4T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.9	VSD no necesario	C	Estático	59.8	0.243	1154	325	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CJMP-1025-4T-1.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.9	VSD no necesario	C	Estático	53.8	0.475	1477	462	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.01
CJMP-1025-4T-2-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	37.5	VSD no necesario	C	Estático	50.9	0.533	1475	488	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-4T-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.2	VSD no necesario	C	Estático	52.1	0.925	2192	626	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.01
CJMP-1128-4T-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	38.7	VSD no necesario	C	Estático	49.4	0.955	2168	614	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	36.9	VSD no necesario	C	Estático	52.4	0.333	1613	274	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
CJMP-1231-4T-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.9	VSD no necesario	C	Estático	51.2	1.605	3260	760	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.01
CJMP-1231-4T-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.4	VSD no necesario	C	Estático	51.7	1.609	3306	760	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJMP-1231-4T-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.9	VSD no necesario	C	Estático	52.3	1.567	3258	760	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.01
CJMP-1231-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.9	VSD no necesario	C	Estático	54.6	0.499	2174	338	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
CJMP-1435-4T-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.4	VSD no necesario	C	Estático	49.1	2.887	4662	968	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJMP-1435-4T-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.9	VSD no necesario	C	Estático	49.6	2.860	4671	968	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.01
CJMP-1435-4T-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.9	VSD no necesario	C	Estático	50.8	2.756	4604	968	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-4T-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	45.6	VSD no necesario	C	Estático	51.6	2.678	4561	964	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.1	VSD no necesario	C	Estático	53.2	0.876	3091	429	Sí	No	No	No	0.00	950	1.01
CJMP-1640-4T-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	57.2	VSD no necesario	C	Estático	62.7	3.024	4911	1268	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.01
CJMP-1640-4T-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	49.2	VSD no necesario	C	Estático	53.4	3.959	5389	1300	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-4T-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.8	VSD no necesario	C	Estático	52.1	4.793	5825	1445	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.5	VSD no necesario	C	Estático	52.0	1.233	3845	490	Sí	No	No	No	0.00	950	1.01
CJMP-1845-4T-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	61.2	VSD no necesario	C	Estático	63.5	6.032	8000	1661	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-4T-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	60.1	VSD no necesario	C	Estático	61.1	7.968	10000	1723	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	49.4	VSD no necesario	C	Estático	56.7	1.998	5682	625	Sí	No	No	No	0.00	950	1.01
CJMP-2050-4T-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	56.9	VSD no necesario	C	Estático	58.8	6.666	7044	1939	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.02
CJMP-2050-4T-15-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	67.1	VSD no necesario	D	Total	67.0	11.901	12500	2301	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.02
CJMP-2050-4T-20-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	73.9	VSD no necesario	D	Total	73.4	16.017	16500	2582	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.03
CJMP-2050-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.0	VSD no necesario	C	Estático	52.3	3.871	6909	968	Sí	No	No	No	0.00	960	1.01