INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTCR/R-1240-2T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	73.6	VSD no necesario	A	Estático	73.6	4.468	6785	1656	Sí	No	No	No	0.00	2900	1.02
CJTCR/R-1240-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.9	VSD no necesario	A	Estático	65.9	0.529	2902	344	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CJTCR/R-1445-2T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.0	VSD no necesario	A	Estático	66.0	7.755	8889	2036	Sí	No	No	No	0.00	2930	1.02
CJTCR/R-1445-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.1	VSD no necesario	A	Estático	68.1	0.934	3910	492	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
CJTCR/R-1650-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.8	VSD no necesario	A	Estático	69.8	1.462	5387	596	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJTCR/R-1650-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.9	VSD no necesario	A	Estático	59.9	0.573	4121	235	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
CJTCR/R-1856-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.7	VSD no necesario	A	Estático	65.7	2.957	8316	769	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.01
CJTCR/R-1856-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.1	VSD no necesario	A	Estático	60.1	1.026	5634	325	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
CJTCR/R-2063-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	82.3	VSD no necesario	A	Estático	82.3	2.235	4000	1519	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
CJTCR/R-2063-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	71.4	VSD no necesario	A	Estático	71.4	1.728	9671	408	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
CJTCR/R-2271-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.8	VSD no necesario	A	Estático	62.8	11.682	20030	1479	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
CJTCR/R-2271-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.8	VSD no necesario	A	Estático	65.8	3.385	13095	566	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01