INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CMA-218-2M	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CMA-324-2T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	51.8	VSD no necesario	B	Total	68.0	0.285	468	1133	No	No	No	No	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	50.9	VSD no necesario	B	Total	67.1	0.289	468	1133	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	50.1	VSD no necesario	B	Total	67.2	0.233	360	1163	No	No	No	No	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	50.1	VSD no necesario	B	Total	67.2	0.233	360	1163	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.9	VSD no necesario	B	Total	70.4	0.332	518	1268	No	No	No	No	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.8	VSD no necesario	B	Total	69.2	0.340	518	1268	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.6	VSD no necesario	B	Total	67.0	0.526	711	1428	No	No	No	No	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.6	VSD no necesario	B	Total	67.0	0.526	711	1428	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.3	VSD no necesario	B	Total	67.1	0.604	835	1414	No	No	No	No	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.2	VSD no necesario	B	Total	70.8	0.969	1197	1754	No	No	No	No	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.7	VSD no necesario	B	Total	67.1	1.030	1197	1754	No	No	No	No	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.2	VSD no necesario	B	Total	71.8	1.209	1536	1763	No	No	No	No	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.4	VSD no necesario	B	Total	73.6	1.317	1463	2086	No	No	No	No	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	58.3	VSD no necesario	B	Total	67.1	1.454	1463	2086	No	No	No	No	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.5	VSD no necesario	B	Total	67.1	1.904	1769	2304	No	No	No	No	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.8	VSD no necesario	A	Estático	65.0	1.670	1491	2288	No	No	No	No	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.5	VSD no necesario	A	Estático	75.0	2.403	1757	3372	No	No	No	No	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.6	VSD no necesario	A	Estático	74.7	2.617	1728	3739	No	No	No	No	0.00	2910	1.04