INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	**[m^3/h]**	Caudal	**ηe [%]**	Eficiencia
EC	Categoría eficiencia	**[Pa]**	Presión estática / Presión total	**N**	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	**[RPM]**	Velocidad	**[kw]**	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-25-4M/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-31-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-31-4M/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-35-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-35-4M/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-40-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-45-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-50-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-56-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
HCDF-56-6T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									