

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
TCR-1240-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	55.3	VSD no necesario	C	Estático	69.0	0.498	2805	354	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
TCR-1445-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.9	VSD no necesario	C	Estático	67.7	0.941	3909	493	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
TCR-1650-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.0	VSD no necesario	C	Estático	68.7	1.480	5301	603	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.01
TCR-1650-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.4	VSD no necesario	C	Estático	68.1	0.494	4102	236	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
TCR-1856-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.3	VSD no necesario	C	Estático	65.9	2.946	8316	770	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.01
TCR-1856-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.1	VSD no necesario	C	Estático	67.0	0.906	5486	333	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
TCR-2063-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	75.3	VSD no necesario	C	Estático	78.9	4.465	8760	1381	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.01
TCR-2063-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.5	VSD no necesario	C	Estático	71.6	1.724	9656	409	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
TCR-2271-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	71.1	VSD no necesario	C	Estático	71.0	11.612	20331	1461	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
TCR-2271-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	61.1	VSD no necesario	C	Estático	66.2	3.327	12540	584	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01
TCR-1240-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.0	VSD no necesario	C	Estático	69.7	0.492	2805	354	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
TCR-1445-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	57.5	VSD no necesario	C	Estático	68.4	0.931	3909	493	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
TCR-1650-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	61.2	VSD no necesario	C	Estático	70.0	1.451	5301	603	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.01
TCR-1650-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.4	VSD no necesario	C	Estático	68.1	0.494	4102	236	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
TCR-1856-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	61.0	VSD no necesario	C	Estático	66.7	2.913	8316	770	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.01
TCR-1856-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.1	VSD no necesario	C	Estático	67.0	0.906	5486	333	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
TCR-2063-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	75.3	VSD no necesario	C	Estático	78.9	4.465	8760	1381	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
TCR-2063-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.5	VSD no necesario	C	Estático	71.6	1.724	9656	409	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
TCR-2271-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	71.5	VSD no necesario	C	Estático	71.4	11.536	20331	1461	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
TCR-2271-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	61.1	VSD no necesario	C	Estático	66.2	3.327	12540	584	Sí	No	No	No	0.00	960	1.01