

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kw]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
NEOLINEO-100/V										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-100/V-T										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-125/V										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-125/V-T										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-150/V										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-150/V-T										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-160/V										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-160/V-T										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-200/V										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-200/V-T										Excluido ErP. Pe < 125 W
NEOLINEO-250/V	A	Estático	VSD no necesario	1.00	28.9	40.1	0.170	783	226	2440
NEOLINEO-315/V	A	Estático	VSD no necesario	1.00	33.3	42.7	0.320	1179	325	2430