

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiencia del ventilador [%]

c) VSD asumido en los datos

d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble uso

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V

k) αBEP

l) velocidad del ventilador [rpm]

m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de

desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/EC-H-925-2M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.8	0.413	1365	583	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-925-2T-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.8	0.413	1365	583	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1028-2M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.6	0.769	2071	769	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1028-2T-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.6	0.769	2071	769	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1028-4M-0.33 IE5	Excluido ErP. Pe < 125 W															
PF/EC-H-1028-4T-0.33 IE5	Excluido ErP. Pe < 125 W															
PF/EC-H-1031-2T-2 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	69.9	1.359	2843	978	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1135-2T-4 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	72.5	2.294	4177	1235	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1240-2T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	71.1	3.681	5730	1477	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-H-1240-4T-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	82.5	0.478	2865	369	No	No	No	No	0.00	1500	1.00
PF/EC-H-1445-4T-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.0	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	77.5	0.998	4174	533	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-H-1650-4T-3 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	76.1	1.788	6236	664	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-H-1856-4T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.7	3.412	9695	835	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-H-1663-4T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.1	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.3	3.956	12581	752	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
PF/EC-H-1871-4T-10 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.7	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	64.0	9.214	16854	1205	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-H-1871-6T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	70.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	77.7	1.960	10550	444	No	No	No	No	0.00	900	1.00
PF/EC-V-925-2M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.8	0.413	1365	583	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-925-2T-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.8	0.413	1365	583	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1028-2M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.6	0.769	2071	769	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1028-2T-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	74.6	0.769	2071	769	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1028-4M-0.33 IE5	Excluido ErP. Pe < 125 W															
PF/EC-V-1028-4T-0.33 IE5	Excluido ErP. Pe < 125 W															
PF/EC-V-1031-2T-2 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	69.9	1.359	2843	978	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1135-2T-4 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	72.5	2.294	4177	1235	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1240-2T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	71.1	3.681	5730	1477	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF/EC-V-1240-4T-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.6	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	82.5	0.478	2865	369	No	No	No	No	0.00	1500	1.00
PF/EC-V-1445-4T-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.0	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	77.5	0.998	4174	533	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-V-1650-4T-3 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.3	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	76.1	1.788	6236	664	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-V-1856-4T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.8	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.7	3.412	9695	835	No	No	No	No	0.00	1500	1.01
PF/EC-V-1663-4T-5.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.1	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	73.3	3.956	12581	752	No	No	No	No	0.00	1420	1.01