

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Ventilador Axial	40.2	VSD no necesario	C	Estático	53.9	1.209	5137	341	Si	No	No	No	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Ventilador Axial	41.6	VSD no necesario	C	Estático	54.5	1.455	6807	320	Si	No	No	No	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Ventilador Axial	40.6	VSD no necesario	C	Estático	51.7	2.234	8096	403	Si	No	No	No	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Ventilador Axial	66.7	VSD no necesario	D	Total	79.1	2.268	20356	267	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Ventilador Axial	67.1	VSD no necesario	D	Total	78.7	2.808	24239	280	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	61.9	2.236	17073	239	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Ventilador Axial	47.8	VSD no necesario	C	Estático	57.6	3.163	20570	265	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Ventilador Axial	46.8	VSD no necesario	C	Estático	55.9	3.734	22352	282	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Ventilador Axial	44.6	VSD no necesario	C	Estático	52.1	5.516	27021	328	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Ventilador Axial	50.6	VSD no necesario	C	Estático	57.8	5.887	31879	336	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	54.2	7.431	34986	367	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Ventilador Axial	71.5	VSD no necesario	D	Total	77.9	10.797	52403	530	Si	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	56.9	7.807	37076	385	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	C	Estático	51.5	11.392	44524	429	Si	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Ventilador Axial	68.4	VSD no necesario	D	Total	74.5	15.053	66647	556	Si	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Ventilador Axial	45.5	VSD no necesario	C	Estático	50.0	17.990	53295	553	Si	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Ventilador Axial	68.1	VSD no necesario	D	Total	73.8	21.555	65856	802	Si	No	No	No	0.00	1495	1.01