

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC
EC
VSD
SR

Catégorie de mesure
Catégorie de rendement
Variateur de vitesse
Rapport spécifique

[m³/h]
[Pa]
[RPM]

Débit
Pression statique / Pression totale
Vitesse

ηe [%]
N
[kW]

Rendement
Niveau de rendement N
Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJMP-820-4T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	55.1	0.160	721	290	1441
CJMP-922-4T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.9	59.8	0.240	1156	325	1437
CJMP-1025-4T-1.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	39.9	53.8	0.470	1470	463	1483
CJMP-1025-4T-2-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	37.5	57.1	0.530	1466	488	1440
CJMP-1128-4T-3-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	41.2	52.1	0.920	2176	627	1475
CJMP-1128-4T-4-F-400 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.7	57.9	0.958	2176	614	1440
CJMP-1128-6T-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.9	52.4	0.330	1601	275	979
CJMP-1231-4T-3-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.3	52.2	1.420	2910	759	1463
CJMP-1231-4T-4-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.6	52.1	1.560	3198	768	1472
CJMP-1231-4T-5.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.6	52.1	1.540	2963	816	1482
CJMP-1231-6T-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.8	52.1	0.540	2242	336	985
CJMP-1435-4T-4-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.7	52.5	2.250	3916	946	1458
CJMP-1435-4T-5.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.2	53.0	2.230	3916	946	1474
CJMP-1435-4T-7.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	52.3	2.440	3960	1019	1465
CJMP-1435-4T-10-F-400 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	64.5	0.219	3629	957	1465
CJMP-1435-6T-F-400 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.0	59.4	0.874	3441	375	950
CJMP-1640-4T-5.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.2	62.7	3.020	4909	1268	1467
CJMP-1640-4T-7.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	49.5	52.0	3.980	5425	1512	1465
CJMP-1640-4T-10-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	44.2	46.4	4.539	5471	1321	1481
CJMP-1640-6T-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	42.5	52.1	1.230	3826	491	975
CJMP-1845-4T-7.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	61.2	62.6	6.030	8000	1941	1465
CJMP-1845-4T-10-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	60.1	60.7	7.960	10000	2159	1465
CJMP-1845-6T-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	56.8	1.990	5672	625	960
CJMP-2050-4T-10-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	56.9	58.0	6.630	7003	2055	1465
CJMP-2050-4T-15-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	57.1	57.3	9.360	10027	2150	1470
CJMP-2050-4T-20-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.03	56.8	56.6	14.950	15000	2554	1465
CJMP-2050-6T-F-400 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.0	64.8	3.873	6916	967	960