

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMPH-512-2T-0.25					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-512-4T-0.16					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-514-2T-0.25					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-514-4T-0.16					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-616-2T-0.5					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-616-4T-0.16					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-620-2T-0.5					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-620-4T-0.16					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-718-2T-1 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-718-4T-0.33					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-820-2T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-820-4T-0.33					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-922-2T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-922-2T-2 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-922-2T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-922-4T-0.75					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1025-2T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1025-2T-4 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1025-4T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1128-2T-4 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1128-2T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1128-4T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1128-6T-1 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1231-4T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1231-4T-4 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1231-4T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1231-6T-2 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1435-4T-4 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1435-4T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1435-4T-7.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1435-6T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1640-4T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1640-4T-7.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1640-4T-10 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1640-6T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1845-4T-7.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1845-4T-10 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-1845-6T-3 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2050-4T-10 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2050-4T-15 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2050-4T-20 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2050-6T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2563-6T-15 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
CMPH-2563-6T-25 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					