

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation résidentielles (RVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| a) Marque | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU |
| b) Modèle | CA/LINE-10 | CA/LINE-12 | CA/LINE-15 | CA/LINE-16 | CA/LINE-20 | CA/LINE-25 |
| c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat tempéré (kWh/(m².a)) | -23.7 | -24.2 | -24.8 | -25 | -24 | -24.1 |
| c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat froid (kWh/(m².a)) | -50.8 | -51.2 | -51.8 | -52.1 | -51 | -51.2 |
| c) Consommation d'énergie spécifique (CEE) climat chaud (kWh/(m².a)) | -8.2 | -8.7 | -9.3 | -9.5 | -8.5 | -8.6 |
| c) Classe CEE | C | C | C | C | C | C |
| d) Typologie | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU |
| e) Type d'actionnement | Diverses vitesses | Diverses vitesses | Diverses vitesses | Diverses vitesses | Diverses vitesses | Diverses vitesses |
| f) Type de récupérateur | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| g) Efficacité thermique du récupérateur (%) | | | | | | |
| h) Débit maximal (m³/h) | 210 | 259 | 381 | 408 | 857 | 922 |
| i) Puissance électrique d'entrée de l'actionnement du ventilateur à débit maximal (W) | 41 | 46 | 58 | 57 | 158 | 164 |
| j) Niveau de puissance acoustique (LWA) (dBA) | 61 | 63 | 63 | 63 | 69 | 69 |
| k) Débit de référence (m³/s) | 0.041 | 0.05 | 0.074 | 0.079 | 0.167 | 0.179 |
| l) Différence de pression de référence (Pa) | 208 | 198 | 210 | 226 | 295 | 295 |
| m) Puissance d'entrée spécifique (W/m³/h) | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.26 |
| n) Facteur de contrôle | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| n) Typologie de contrôle | Contrôle de la demande locale | Contrôle de la demande locale | Contrôle de la demande locale | Contrôle de la demande locale | Contrôle de la demande locale | Contrôle de la demande locale |
| o) Taux de fuite interne maximum (%) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| o) Indice de fuites externes maximales (%) | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 |
| p) Indice de mélange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| q) Emplacement et description du voyant d'alarme du filtre | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| r) Instructions pour installation de grilles réglées | Voir notice | Voir notice | Voir notice | Voir notice | Voir notice | Voir notice |
| s) Site Web | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com |
| t) Sensibilité du flux d'air sous variations de pression à +20 Pa et -20 Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| u) Étanchéité de l'air intérieur/extérieur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat tempéré (kWh/a) | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat chaud (kWh/a) | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| v) Consommation annuelle d'électricité (AEC) climat froid (kWh/a) | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat tempéré (kWh/a) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat chaud (kWh/a) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat froid (kWh/a) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Conformité ERP | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |