

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCRE/EC-40-M	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	37.0	45.6	0.440	3350	156	1914
HCRE/EC-45-T	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	46.5	53.0	0.940	5796	250	2000
HCRE/EC-50-T	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	39.7	46.2	0.940	5952	207	1800
HCRE/EC-63-T	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	39.8	46.0	1.040	9344	146	1250