

## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| MC  | Categoria di misurazione |
| EC  | Categoria di efficienza  |
| VSD | Variatore di velocità    |
| SR  | Relazione specifica      |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| [m³/h] | Portata                              |
| [Pa]   | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM]  | Velocità                             |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa                |
| N      | Grado di efficienza |
| [kW]   | Potenza elettrica   |

| Modello   | MC | EC      | VSD                | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|-----------|----|---------|--------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| HCD-20-4M |    |         |                    |      |       |      |       |        |      |       |
| HCD-25-4M |    |         |                    |      |       |      |       |        |      |       |
| HCD-30-4M |    |         |                    |      |       |      |       |        |      |       |
| HCD-35-4M |    |         |                    |      |       |      |       |        |      |       |
| HCD-40-4M | A  | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 28.3  | 40.0 | 0.137 | 1845   | 76   | 1418  |