## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

## ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

Ī	MC	Categoria di misurazione	[m <sup>3</sup> /h]	Portata	ηе [%]	Resa
ĺ	EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
ĺ	VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kw]	Potenza elettrica
ſ	SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-25-4M/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-31-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-31-4M/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-35-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-35-4M/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-40-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-45-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-50-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-56-4T/2G Ex db	ErP: Escluso. ATEX									
HCDF-56-6T/2G Ex db		ErP: Escluso. ATEX								