

## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| MC  | Categoria di misurazione |
| EC  | Categoria di efficienza  |
| VSD | Variatore di velocità    |
| SR  | Relazione specifica      |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| [m³/h] | Portata                              |
| [Pa]   | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM]  | Velocità                             |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa                |
| N      | Grado di efficienza |
| [kW]   | Potenza elettrica   |

| Modello                | MC | EC | VSD | SR | ηe[%]                          | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|----|-----|----|--------------------------------|---|------|--------|------|-------|
| HPX/SEC-63-4T-1 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-63-4T-2 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-63-4T-3 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-63-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-71-4T-2 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-71-4T-3 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-71-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-80-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-90-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-90-4T-10 IE3   |    |    |     |    | Escluso. Ambienti corrosivi    |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3 |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-100-4T-10 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Ambienti corrosivi    |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-100-4T-15 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Ambienti corrosivi    |   |      |        |      |       |
| HPX/SEC-100-4T-20 IE3  |    |    |     |    | Escluso. Temp. del gas > 100°C |   |      |        |      |       |