

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modello
c) Tipologia
d) Tipo di azionamento
e) Tipo di recuperatore
f) Rendimento termico del recuperatore (%)
g) Portata nominale
h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
i) SFPint
j) Velocità anteriore alla portata di progetto
k) Pressione esterna nominale
l) Perdita di carico interna ventilatori
m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
o1) Rapporto massimo di perdite interne
o2) Rapporto massimo di perdite esterne
p) Efficienza energetica dei filtri
q) Allarme visivo filtri
r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/ALF-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-3333-6M 1	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018
CJBD/ALF-3939-6T 3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	Vedere manuale		2018