

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m³/h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HFWECE-56-4M-1.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	55.2	65.0	1.177	9218	190	1455
HFWECE-63-4M-1.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	82.6	92.7	1.094	10618	207	1455
HFWECE-63-4T-3 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	67.7	74.2	2.365	14918	276	1435
HFWECE-71-4M-1.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	73.7	83.2	1.234	12345	203	1455
HFWECE-71-4T-3 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	76.0	82.9	2.218	17046	273	1435
HFWECE-80-4T-3 IE5	A	Statico	VDS integrato nel ventilatore	1.00	53.0	59.8	2.262	16953	242	1435
HFWECE-80-4T-5.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	68.5	72.9	3.787	22311	337	1450
HFWECE-80-6T-5.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	70.0	77.0	2.181	20446	207	950
HFWECE-90-4T-5.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	72.8	77.2	3.822	25110	322	1450
HFWECE-90-6T-3 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	71.8	80.3	1.551	19433	163	950
HFWECE-90-6T-5.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	70.2	76.6	2.461	23835	209	950
HFWECE-100-6T-5.5 IE5	B	Totale	VDS integrato nel ventilatore	1.00	69.1	75.7	2.329	24646	184	950