

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modello
c) Tipologia
d) Tipo di azionamento
e) Tipo di recuperatore
f) Rendimento termico del recuperatore (%)
g) Portata nominale
h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
i) SFPint
j) Velocità anteriore alla portata di progetto
k) Pressione esterna nominale
l) Perdita di carico interna ventilatori
m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
o1) Rapporto massimo di perdite interne
o2) Rapporto massimo di perdite esterne
p) Efficienza energetica dei filtri
q) Allarme visivo filtri
r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/C/G-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.287	0.180	230	5.86	197			33.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	69	2018
CJBD/C/G-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.676	0.496	230	8.56	277			40.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente	77	2018
CJBD/C/G-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.764	0.660	230	9.67	341			40.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	81	2018
CJBD/C/G-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.519	0.190	230	6.57	116			34.1	2.4		Non pertinente	Non pertinente	70	2018
CJBD/C/G-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.575	0.221	230	7.28	126			34.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	72	2018
CJBD/C/G-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.749	0.520	230	7.88	263			44.5	2.4		Non pertinente	Non pertinente	76	2018
CJBD/C/G-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.918	0.789	230	9.66	348			40.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente	81	2018
CJBD/C/G-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.750	0.329	230	7.89	154			38.7	2.4		Non pertinente	Non pertinente	72	2018
CJBD/C/G-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.423	0.997	230	10.78	294			42.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente	85	2018
CJBD/C/G-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.847	0.660	230	6.42	307			45.9	2.4		Non pertinente	Non pertinente	74	2018
CJBD/C/G-3333-6M 1	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.278	0.887	230	9.68	286			42.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	81	2018
CJBD/C/G-3939-6T 3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.780	0.967	230	4.08	518			44.2	2.4		Non pertinente	Non pertinente	88	2018