

## INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu  
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

|     |                        |        |                                  |        |                    |
|-----|------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------|
| MC  | Categoria de medição   | [m³/h] | Fluxo                            | ηe [%] | Rendimento         |
| EC  | Categoria eficiência   | [Pa]   | Pressão estática / Pressão total | N      | Grau eficiência    |
| VSD | Variador de velocidade | [RPM]  | Velocidade                       | [kW]   | Potência eléctrica |
| SR  | Relação específica     |        |                                  |        |                    |

| Modelo             | MC | EC       | VSD                | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------|----|----------|--------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CKD-250-4T-1.5 IE3 | A  | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 40.0  | 49.1 | 0.361 | 1128   | 461  | 1487  |
| CKD-280-4T-3 IE3   | A  | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 41.9  | 49.8 | 0.564 | 1470   | 578  | 1486  |