

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	[m³/h]	Fluxo	ηe [%]	Rendimento
EC	Categoria eficiência	[Pa]	Pressão estática / Pressão total	N	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	[RPM]	Velocidade	[kW]	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXPRES PLUS-2880-230V.										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-7100-230V.										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-7800-230V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-12900-230V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-17000-230V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-7800-400V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-12900-400V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-17000-400V. IE3										Isento ErP
KIT BOXPRES PLUS-21100-400V. IE3										Isento ErP