

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	[m³/h]	Fluxo	ηe [%]	Rendimento
EC	Categoria eficiência	[Pa]	Pressão estática / Pressão total	N	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	[RPM]	Velocidade	[kw]	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kw]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CPV/EC-825-2M-1.5 IE5										Excluído. Ambientes corrosivos
CPV/EC-1020-2M-1 IE5										Excluído. Ambientes corrosivos
CPV/EC-1020-4M-0.33 IE5										Excluído. Ambientes corrosivos
CPV/EC-1325-4M-0.5 IE5										Excluído. Ambientes corrosivos
CPV/EC-1630-6M-1.5 IE5										Excluído. Ambientes corrosivos