

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPN-1445-4T IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	61.6	74.4	1.173	5138	506	1455
CBPN-1650-4T-2 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	81.7	93.0	1.616	7782	611	1440
CBPN-1650-4T-3 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	69.0	78.8	2.254	8447	661	1435
CBPN-1856-4T-4 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1440
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	68.0	75.4	3.812	11926	783	1450
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1465